



WIKO Klebetechnik Sp. z o.o.
42-271 Częstochowa,
ul. Ekonomiczna 8
Tel: 0048/(34) 372 58 54
Fax: 0048/(34) 371 11 14
mail : info@wikoklebetechnik.pl

KARTA TECHNICZNA SPRAY DO WYSZUKIWANIA NIESZCZELNOŚCI

OPIS PRODUKTU

Produkt umożliwia bezproblemowe wyszukiwanie nieszczelności powstałych w miejscu będących pod ciśnieniem połączeń śrubowych, kołnierzowych, rurach przesyłowych czy połączeń nitowych.

WŁAŚCIWOŚCI

- przyjazny dla środowiska
- nie tworzy niebezpiecznych związków m.in. z CO_2 , propanem, butanem, acetylenem, sprężonym powietrzem, gazem ziemnym, gazem oświetleniowym, azotem, podtlenkiem azotu (N_2O) oraz fluorowanymi węglowodorami
- niepalny, nie drażniący, nie działa korodująco
- sprawdzony pod kątem norm niemieckich:
DIN-DVGW-Reg.Nr.: NG5170AO0758 (woda i gaz)



ZASTOSOWANIE

- zawory odcinające, armatura, autogenowe aparaty spawalnicze
- układy hamulcowe, palniki Bunsena, kochery kempingowe
- przyłącza sprężonego powietrza, podgrzewacze ciśnieniowe
- gaśnice, lutownice, butle sprężonego powietrza, regulatory ciśnienia
- zawory gazowe, piecyki gazowe, grzejniki gazowe, dystrybutory gazu, zbiorniki gazowe, rurociągi
- klimatyzatory, kompresory, instalacje grzewcze, agregaty chłodnicze
- materace powietrzne, opony i dętki gumowe, sprzęt do nurkowania, wentyle
- połączenia węzłem, kołnierze stalowe, połączenia śrubowe
- temperatura stosowania mieści się w zakresie od 0 °C do +50 °C.

SPOSÓB UŻYCIA

Pojemnik intensywnie przez ok. 2 minuty wstrząsnąć. Miejsca podejrzwane o brak szczelności odstąpić i popryśkać z odległości od 30 – 50 cm (przewody powinny być pod ciśnieniem). Puskę podczas użycia cały czas trzymać prostopadle. Nieszczelności zostaną wskazane poprzez silnie powstające w ich miejscach bąble piane. Rury z tworzyw sztucznych krótko po sprawdzeniu dokładnie obmyć czystą wodą.

Uwaga: Środek nie może być stosowany do sprawdzania szczelności przewodów doprowadzających tlen.

OPAKOWANIE

300 ml spray

Art.-Nr.:

ALSU.D400

Wszystkie wartości i zalecenia bazują na kontrolowanych testach laboratoryjnych względnie na doświadczeniach praktycznych i eksperymentach w czasie normalnych warunków pracy. Wiko Klebetechnik Sp. z o.o. nie gwarantuje tych danych i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Z powodu wahań w czasie składowania, użycia produktu itp. Wiko Klebetechnik Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za rezultat zastosowania. Zalecamy gruntowne wypróbowanie działania produktu przed głównym zastosowaniem.